

Műszaki adatlap : WPSIT0501-14.04

LEÍRÁS

Egyrétegű hordozó betét nélküli homogén műanyag lemez PVC-P alap anyagból koextrudálással gyártva. EN ISO 9001 (minőségirányítási) és EN ISO 14001 (környezetirányítási) szabványok szerint minősített üzemben gyártva.

Beépítve a Flag S.p.A. által elfogadott kivitelezők által.

Kialakítás és tartozékok a Flag S.p.A. által elfogadott termékekkel.

JELLEMZŐK

- Kiváló ellenálló képesség légköri hatásokkal és UV sugárzással szemben
- Rugalmasság alacsony hőmérsékleten
- Szerkezeti mozgásokat követni tudó képesség
- Lyukasztási ellenállás

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK TETŐSZIGETELÉS

- Flagon PVC tetőszigetelések részleteképzéseinek és csomópontjainak kialakításához

JELLEMZŐK

		S 1,50	Vizsgálati módszer
Vastagság	(mm)	1,50	EN 1849-2
Súly	(kg/m ²)	1,95	EN 1849-2
Szakító szilárdság	(N/mm ²)	≥ 15	EN 12311-2
Szakadási nyúlás	(%)	≥ 300	EN 12311-2
Továbbszakítási ellenállás (szegszárral)	(N/mm)	≥ 80	EN 12310-2
Útésellenállás	(mm)	≥ 800	EN 12691
Hideghlíthatóság	(°C)	≤ -30	EN 495-5
Vizzáróság (6 óra, 0,5 MPa)		vízhatlan	EN 1928 B módszer
Meterséges öregítés	(UV)	repedésmentes	EN 1297
Statikus terhelés	(kg)	≥ 20	EN 12730
Éghetőségi osztály		E	ISO 11925-2 EN 13501-1

TERMÉKEK

Vastagság	1,50 mm	
Szélesség	1,05 m	
Tekercsek száma raklaponként	46	
Hosszúság	20 m	
Szín (felül/alul)	VILÁGOSSZÜRKE / SÖTÉTSZÜRKE	

CE JELÖLÉS

A FLAGON S lemezek a FLAG Spa (SOPREMA csoport) Chignolo d'Isola-ban (Olaszország) levő gyárában készülnek. Nem tartoznak a CE jelöléssel ellátandó termékek közé, miután a fedőréteg tartozékként kerülnek beépítésre és erre a felhasználásra nem létezik harmonizált európai szabvány.